

Umidificatore Humi Ion 300

Umidificatore residenziale ad ultrasuoni

Descrizione

L'umidificatore a vapore freddo ad ultrasuoni con ionizzatore integratore modello **HUMI ION 300** risolve con una tecnica innovativa il problema della regolazione automatica del tasso di umidità presente negli ambienti. L'acqua viene nebulizzata per microvibrazione in minutissime particelle compatte che vengono immesse nell'ambiente. Il flusso cessa automaticamente quando il tasso di umidità raggiunge il limite prefissato su un igrostatato di precisione incorporato nell'apparecchio, creando quindi un ambiente salubre e confortevole. È un apparecchio estremamente pratico e funzionale, indispensabile per il benessere dell'organismo, silenzioso anche ai massimi regimi di funzionamento. Molto importante è sottolineare l'economicità di servizio ottenuta attraverso il particolare sistema di produzione umidità che rende superfluo l'utilizzo di resistenze di riscaldamento, con la conseguenza diretta di consumi elettrici estremamente contenuti.

Applicazioni

L'umidificatore **HUMI ION 300** risulta ideale per ambienti come: villette, taverne, cantine, case, abitazioni, appartamenti, seconde case, uffici, studi tecnici, piccoli negozi...



- Tecnologia ultrasuoni a freddo
- Capacità di umidificazione 300 ml/h
- 3 velocità emissione vapore
- Capacità tanica: 6 l
- Timer 8h
- Livello acqua visibile
- Allarme tanica vuota
- Area umidificabile: 40 m²

Caratteristiche

ION TECHNOLOGY - Lo ionizzatore integrato presente nell'umidificatore **HUMI ION 300**, rilasciando ioni negativi in grado di neutralizzare gli ioni positivi, permette di avere nell'ambiente un'aria più pulita, igienica e rivitalizzata.

CONTROLLO DIGITALE - Pannello di controllo elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare le velocità di emissione del vapore, programmare il timer e attivare la funzione ionizzatore.

CROMOTERAPIA - Il led immerso nell'acqua varia colore lentamente creando un'atmosfera all'interno dell'ambiente intima e rilassante.

Dati tecnici

Capacità di umidificazione	300 ml/h
Area umidificabile	40 mq
Potenza assorbita	30 W
Classe di isolamento	II
Velocità di ventilazione	3
Capacità tanica	6.0
Quantità master	4
Dimensioni prodotto (larg. x alt. x prof.)	320 x 339 x 183 mm
Dimensioni imballo (larg. x alt. x prof.)	360 x 357x 220 mm
Dimensioni imballo master (larg. x alt. x prof.)	734 x 382 x 456 mm
Peso (senza imballo)	1.8 Kg
Peso (con imballo)	2.5 Kg
Peso master	11.0 Kg
Cavo di alimentazione	2 x 0.75
Alimentazione	230 - 1 - 50 V-F-Hz
Marcature di conformità	CE/GS
Enti certificatori	TUV
Tecnologia ultrasuoni a freddo	Si
Controllo digitale	Si
Segnalazione tanica vuota	Si
Funzione CROMOTHERAPY	Si
Direzionabilità flusso vapore	Si
Ionizzatore	Si
Timer	Si