



Umidificatore Humi Spa 400

Umidificatore residenziale ad ultrasuoni

Descrizione

L'umidificatore a vapore caldo e freddo dotato di umidostato e timer modello **HUMI SPA 400** risolve con una tecnica innovativa il problema della regolazione automatica del tasso di umidità presente negli ambienti. L'acqua viene nebulizzata per microvibrazione in minutissime particelle compatte che vengono immesse nell'ambiente. Il flusso cessa automaticamente quando il tasso di umidità raggiunge il limite prefissato su un igrostatto di precisione incorporato nell'apparecchio, creando quindi un ambiente salubre e confortevole. È un apparecchio estremamente pratico e funzionale, indispensabile per il benessere dell'organismo, silenzioso anche ai massimi regimi di funzionamento. Molto importante è sottolineare l'estrema economicità di servizio ottenuta attraverso il particolare sistema di produzione umidità che rende superfluo l'utilizzo di resistenze di riscaldamento, con la conseguenza diretta di consumi elettrici estremamente contenuti.

Applicazioni

L'umidificatore **HUMI SPA 400** risulta ideale per ambienti come: villette, taverne, cantine, case, abitazioni, appartamenti, seconde case, uffici, studi tecnici, piccoli negozi...



- Tecnologia ultrasuoni a freddo
- Capacità di umidif. 400 ml/h
- 3 velocità emissione vapore
- Capacità tanica: 7 l
- Timer 24h
- Display LED
- Funzione AUTO
- Livello acqua visibile
- Allarme tanica vuota
- Maniglie
- Area umidificabile: 50 mq

Caratteristiche

VAPORE CALDO - Il modello **HUMI SPA 400** è dotato di un dispositivo che permette di attivare la funzione “vapore caldo”, efficace soluzione per ridurre la carica batterica presente nell'aria.

CROMOTERAPIA - Il led immerso nell'acqua varia colore lentamente creando un'atmosfera all'interno dell'ambiente intima e rilassante.

CONTROLLO DIGITALE - Pannello di controllo elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare le velocità di emissione del vapore, programmare il timer e attivare la funzione ionizzatore.

Dati tecnici

Capacità di umidificazione	400 ml/h
Area umidificabile	50 mq
Potenza assorbita	130 W
Grado di protezione	IP X0
Classe di isolamento	II
Velocità di ventilazione	3
Capacità tanica	7.0
Quantità master	4
Dimensioni prodotto (larg. x alt. x prof.)	340 x 345 x 200 mm
Dimensioni imballo (larg. x alt. x prof.)	360 x 360 x 220 mm
Dimensioni imballo master (larg. x alt. x prof.)	730 x 380 x 450 mm
Peso (senza imballo)	2.2 Kg
Peso (con imballo)	3 Kg
Peso master	13 Kg
Cavo di alimentazione	2 x 0.75
Alimentazione	230 - 1 - 50 V-F-Hz
Marcature di conformità	CE/GS
Enti certificatori	TUV
Tecnologia ultrasuoni a freddo	Si
Controllo digitale	Si
Display	Si
Visualizzazione dell'umidità ambiente	Si
Segnalazione tanica vuota	Si
Funzione riscaldamento + umidificazione	Si
Funzione vapore caldo	Si
Funzione CROMOTHERAPY	Si
Direzionabilità flusso vapore	Si
Timer	Si